



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LEICA ZM 1 GOLD LIMITED EDITION	
Diamètre	41 mm
Type de mouvement	Calibre Leica LH-1001 à remontage manuel
Rubis	26 rubis
Fréquence	28 800 A/h, 4 Hz
Réserve de marche	60 heures
Fonction classique	Affichage des heures, minutes et petite seconde
Complications	1) Couronne-poussoir ; 2) indicateur de mode ; 3) guichet de date ; 4) réglage rapide de la date ; 5) indicateur de réserve de marche.
Caractéristiques spéciales	Couronne-poussoir brevetée pour accéder au mode de réglage de l'heure, avec fonction de remise à zéro des secondes et indication du mode de réglage. Indicateur de réserve de marche avec 2 lames à fermeture graduelle. Réglage rapide de la date par bouton-poussoir.
Boîtier	Flancs, lunette, fond de boîtier et couronne-poussoir en or rose 4N 18 carats (33,43 grammes d'or fin). Container en titane grade 5. Hauteur totale 14,5 mm, longueur totale 48 mm Finition de surfaces satinée, bords polis et biseautés
Étanchéité	50 m 5 ATM (norme ISO 2281)
Glace	Verre saphir bombé, revêtement antireflet des deux côtés, résistant aux rayures, lunette vissée
Fond transparent	Verre saphir plat, revêtement antireflet des deux côtés, résistant aux rayures, vissé
Cadran et aiguilles	Cadran en aluminium haute résistance taillé dans la masse ; index, aiguilles et anneau décoratif de la petite seconde plaqués or et diamantés.
Bracelet	Cuir d'alligator véritable marron foncé avec surpiqûres et surface intérieure gris-brun.
Fermeoir	Boucle déployante en or rose 4N 18 carats (5,4 grammes d'or fin) avec poussoirs en titane grade 5.